

# Tekniset tiedot 2023

## Liebherr jääkaapit ja pakastimet

---



**FESTIVO**



# Tekniset tiedot 2023

## Liebherr jääkaapit ja pakastimet

### Sisällysluettelo

FKUV 1610, FKUV 1613, GGU 1500	4
FKUV 1660, FKUV 1663, GGU 1550	5
FRFvg 4001, FFFsg 4001, FRFCvg 4001, FFFCsg 4001	6
FRFCvg 5501, FFFCvg 5501	7
FRFCvg 6501, FFFCvg 6501	8
GKPV 6570 PROFI, GGPV 6570 PROFI	9
MRFVD 4011, FKDV 4213	10
Myynti- ja toimitusehdot	11



Tekniset tiedot	FKUV 1610	FKUV 1613	GGU 1500
Tilavuus l (brutto/netto)	134/130	148/130	143/133
Lämpötilan säätöalue	+1...+15 °C	+1...+15 °C	-9...-26 °C
Ulkomitat mm (L/S/K)	600/615/830	600/615/830	600/615/830
Sisämitat mm (L/S/K)	440/435/670	440/435/670	474/443/676
Paino kg (brutto/netto)	39/36	46/43	41/39
Jäähdytys	puhallin	puhallin	staattinen
Sulatus	automaattinen	automaattinen	manuaalinen
Materiaali/väri, sisustaväri	teräs / valkoinen, valkoinen	teräs / valkoinen, valkoinen	teräs / valkoinen, valkoinen
Ovimateriaali	teräs	teräs, lasiovi	teräs
Lämpötilanäyttö	digitaalinen	digitaalinen	digitaalinen
Säädin	elektroninen	elektroninen	elektroninen
Kylmäaine	<b>R600a</b>	<b>R600a</b>	<b>R600a</b>
Hyllymateriaali	lankaritulähylly	lankaritulähylly	höyrystinlevy
Säädettäviä hyllyjä	3	3	3 vetolaatikkoa, 1 kori (ei säädettävä)
Lukko	kyllä	kyllä	kyllä
Kätisyys *	oikea, käännettävissä	oikea, käännettävissä	oikea, käännettävissä
Sähköliitäntä ja -teho	100 W, 50 Hz/220-240 V	100 W, 50 Hz/220-240 V	100 W, 50 Hz/220-240 V
Itsesulkeutuva ovi	kyllä	kyllä	ei
Sisävalo	ei	LED	ei
Lämpötila- ja ovihälytys	merkkiääni ja valo	merkkiääni ja valo	merkkiääni ja valo



FKUV 1610



FKUV 1613



GGU 1500

Tekniset tiedot	FKUV 1660	FKUV 1663	GGU 1550
Tilavuus l (brutto/netto)	134/130	148/130	143/133
Lämpötilan säätöalue	+1...+15 °C	+1...+15 °C	-9...-26 °C
Ulkomitat mm (L/S/K)	600/615/830	600/615/830	600/615/830
Sisämitat mm (L/S/K)	440/435/670	440/435/670	474/443/676
Paino kg (brutto/netto)	39/37	46/44	41/39
Jäähdytys	puhallin	puhallin	staattinen
Sulatus	automaattinen	automaattinen	manuaalinen
Materiaali/väri, sisustaväri	ruostumaton teräs / harmaa, harmaa	ruostumaton teräs / harmaa, harmaa	ruostumaton teräs / harmaa, valkoinen
Ovimateriaali	ruostumaton teräs	ruostumaton teräs, lasiovi	ruostumaton teräs
Lämpötilanäyttö	digitaalinen	digitaalinen	digitaalinen
Säädin	elektroninen	elektroninen	elektroninen
Kylmäaine	<b>R600a</b>	<b>R600a</b>	<b>R600a</b>
Hyllymateriaali	lankaritulähyllä	lankaritulähyllä	höyrystinlevy
Säädettäviä hyllyjä	3	3	4 koria (ei säädettävisä)
Lukko	kyllä	kyllä	kyllä
Kätisyys *	oikea, käännettävissä	oikea, käännettävissä	oikea, käännettävissä
Sähköliitäntä ja -teho	100 W, 50 Hz/220-240 V	120 W, 50 Hz/220-240 V	100 W, 50 Hz/220-240 V
Itsesulkeutuva ovi	kyllä	kyllä	ei
Sisävalo	ei	LED	ei
Lämpötila- ja ovihälytys	merkkiääni ja valo	merkkiääni ja valo	merkkiääni ja valo



FKUV 1660



FKUV 1663



GGU 1550

# Tekniset tiedot 2023

## Liebherr jääkaapit ja pakastimet

Tekniset tiedot	FRFvg 4001	FFFsg 4001	FRFCvg 4001	FFFCsg 4001
Tilavuus l (brutto/netto)	420/289	316/237	420/289	316/237
Lämpötilan säätöalue	+1...+15 °C	-9...-26 °C	-2...+15 °C	-9...-26 °C
Ulkomitat mm (L/S/K)	597/654/1884	597/654/1884	597/654/1884	597/654/1884
Sisämitat mm (L/S/K)	460/423/1660	400/408/1588	460/423/1642	400/408/1588
Paino kg (brutto/netto)	70/65	81/75	71/63	81/74
Jäähdytys	puhallin	staattinen	puhallin	staattinen
Sulatus	automaattinen	manuaalinen	automaattinen	manuaalinen
Materiaali/väri, sisustaväri	teräs / valkoinen, valkoinen	teräs / valkoinen, valkoinen	ruostumaton teräs / harmaa, harmaa	ruostumaton teräs / harmaa, harmaa
Ovimateriaali	teräs	teräs	teräs	teräs
Lämpötilanäyttö	digitaalinen	digitaalinen	digitaalinen	digitaalinen
Säädin	elektroninen	elektroninen	elektroninen	elektroninen
Kylmäaine	<b>R600a</b>	<b>R600a</b>	<b>R600a</b>	<b>R600a</b>
Hyllymateriaali	lankaritulähylly	lankaritulähylly	lankaritulähylly	lankaritulähylly
Säädettäviä hyllyjä	5	5	5	5
Lukko	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä
Kätsisyys *	oikea, käännettävissä	oikea, käännettävissä	oikea, käännettävissä	oikea, käännettävissä
Sähköliitäntä ja -teho	100 W, 50 Hz/220-240 V	120 W, 50 Hz/220-240 V	120 W, 50 Hz/220-240 V	120 W, 50 Hz/220-240 V
Itsesulkeutuva ovi	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä
Sisävalo	ei	ei	kyllä, LED	kyllä, LED
Lämpötila- ja ovihälytys	merkkiääni ja valo	merkkiääni ja valo	merkkiääni ja valo	merkkiääni ja valo



FRFvg 4001



FFFsg 4001



FRFCvg 4001



FFFCsg 4001

# Tekniset tiedot 2023

## Liebherr jääkaapit ja pakastimet

Tekniset tiedot	FRFCvg 5501	FFFCvg 5501
Tilavuus l (brutto/netto)	571/419	486/325
Lämpötilan säätöalue	-2...+15 °C	-9...-26 °C
Ulkomitat mm (L/S/K)	747/769/1818	747/769/1818
Sisämitat mm (L/S/K)	620/531/1442	600/510/1118
Paino kg (brutto/netto)	87/77	101/72
Jäähdytys	puhallin	puhallin
Sulatus	automaattinen	automaattinen
Materiaali/väri, sisustaväri	ruostumaton teräs / harmaa, harmaa	ruostumaton teräs / harmaa, harmaa
Ovimateriaali	ruostumaton teräs	ruostumaton teräs
Lämpötilanäyttö	digitaalinen	digitaalinen
Säädin	elektroninen	elektroninen
Kylmäaine	<b>R600a</b>	<b>R290</b>
Hyllymateriaali	lankaritulähylly	lankaritulähylly
Säädettäviä hyllyjä	5, GN 2/1	4
Lukko	kyllä	kyllä
Kätisyys *	oikea, käännettävissä	oikea, käännettävissä
Sähköliitäntä ja -teho	150 W, 50 Hz/220-240 V	400 W, 50 Hz/220-240 V
Itsesulkeutuva ovi	kyllä	kyllä
Sisävalo	kyllä, LED	kyllä, LED
Jalat	kyllä, säätö 150-180 mm	kyllä, säätö 150-180 mm
Lämpötila- ja ovihälytys	merkkiääni ja valo	merkkiääni ja valo



FRFCvg 5501



FFFCvg 5501

# Tekniset tiedot 2023

## Liebherr jääkaapit ja pakastimet

Tekniset tiedot	FRFCvg 6501	FFFCvg 6501
Tilavuus l (brutto/netto)	655/479	544/378
Lämpötilan säätöalue	-2...+15 °C	-9...-26 °C
Ulkomitat mm (L/S/K)	747/769/2018	747/769/2018
Sisämitat mm (L/S/K)	620/531/1660	600/510/1318
Paino kg (brutto/netto)	92/83	109/100
Jäähdytys	puhallin	puhallin
Sulatus	automaattinen	automaattinen
Materiaali/väri, sisustaväri	ruostumaton teräs / harmaa, harmaa	ruostumaton teräs / harmaa, harmaa
Ovimateriaali	ruostumaton teräs	ruostumaton teräs
Lämpötilanäyttö	digitaalinen	digitaalinen
Säädin	elektroninen	elektroninen
Kylmäaine	<b>R600a</b>	<b>R290</b>
Hyllymateriaali	lankaritulähylly	lankaritulähylly
Säädettäviä hyllyjä	5, GN 2/1	5
Lukko	kyllä	kyllä
Kätisyys *	oikea, käännettävissä	oikea, käännettävissä
Sähköliitäntä ja -teho	150 W, 50 Hz/220-240 V	400 W, 50 Hz/220-240 V
Itsesulkeutuva ovi	kyllä	kyllä
Sisävalo	kyllä, LED	kyllä, LED
Jalat	kyllä, säätö 150-180 mm	kyllä, säätö 150-180 mm
Lämpötila- ja ovihälytys	merkkiääni ja valo	merkkiääni ja valo



FRFCvg 6501



FFFCvg 6501



# Tekniset tiedot 2023

## Liebherr jääkaapit ja pakastimet

Tekniset tiedot	GKPV 6570 PROFI	GGPV 6570 PROFI
Tilavuus l (brutto/netto)	597/465	597/465
Lämpötilan säätöalue	-2...+15 °C	-10...-26 °C
Ulkomitat mm (L/S/K)	700/830/2120	700/830/2120
Sisämitat mm (L/S/K)	510/650/1550	510/650/1550
Paino kg (brutto/netto)	129/112	137/120
Jäähdytys	puhallin	puhallin
Sulatus	automaattinen	automaattinen
Materiaali/väri, sisustaväri	ruostumaton teräs / harmaa	ruostumaton teräs / harmaa
Ovimateriaali	ruostumaton teräs	ruostumaton teräs
Lämpötilanäyttö	digitaalinen	digitaalinen
Säädin	elektroninen	elektroninen
Kylmäaine	<b>R290</b>	<b>R290</b>
Hyllymateriaali	lankaritilähylly	lankaritilähylly
Säädettäviä hyllyjä	4, GN 2/1	4, GN 2/1
Lukko	kyllä	kyllä
Kätisyys *	oikea, käännettävissä	oikea, käännettävissä
Sähköliitännä ja -teho	250 W, 50 Hz/220-240 V	600 W, 50 Hz/220-240 V
Itsesulkeutuva ovi	kyllä	kyllä
Sisävalo	ei	ei
Jalat	kyllä, säätö 120-170 mm	kyllä, säätö 120-170 mm
Lämpötila- ja ovihälytys	merkkiääni ja valo	merkkiääni ja valo



GKPV 6570 PROFI



GGPV 6570 PROFI

# Tekniset tiedot 2023

## Liebherr jääkaapit ja pakastimet

**R600a**  
Kylmäaine  
**R290**

Tekniset tiedot	MRFVD 4011	FKDV 4213
Tilavuus l (brutto/netto)	377/286	403/385
Lämpötilan säätöalue	+1...+15 °C	+2...+12 °C
Ulkomitat mm (L/S/K)	597/654/1884	600/687/2010
Sisämitat mm (L/S/K)	475/423/1659	456/516/1660
Paino kg (brutto/netto)	68/60	85/79
Jäähdytys	puhallin	puhallin
Sulatus	automaattinen	automaattinen
Materiaali/väri, sisustaväri	teräs / harmaa, valkoinen	teräs / valkoinen, valkoinen
Ovimateriaali	lasiovi	lasiovi
Lämpötilanäyttö	digitaalinen	analoginen
Säädin	analoginen	analoginen
Kylmäaine	<b>R600a</b>	<b>R600a</b>
Hyllymateriaali	lankaritilähylly	lankaritilähylly
Säädettäviä hyllyjä	5	5
Lukko	kyllä	kyllä
Kätisyys *	oikea, käännettävissä	oikea, käännettävissä
Sähköliitännä ja -teho	180 W, 50 Hz/220-240 V	160 W, 50 Hz/220-240 V
Itsesulkeutuva ovi	kyllä	ei
Sisävalo	LED	LED
Lämpötila- ja ovihälytys	ei	ei



MRFVD 4011



FKDV 4213

### Myynti- ja toimitusehdot

#### 1. Hinnat

Hinnat ovat ilman arvonlisäveroa. Pidätämme itsellämme oikeuden hintojen muutoksiin, mikäli valtiovalta veroja, valuuttakursseja tai muita maksuja muuttamalla vaikuttaa hinnanmääräytymisperusteisiin tai kustannusten noustessa meistä riippumattomista syistä. Toimitusehto on FCA Hollola, vapaasti tehtaallamme tai sopimuksen mukaan. Vakiopakkaus sisältyy hintoihin. Tarjoamme haluttaessa rahdin erikseen hinnoiteltuna. Hinnat eivät sisällä jätehuollon järjestelyistä eivätkä jätteen hyödyntämisestä aiheutuvia kustannuksia. Lain mukaan ammattikäytössä olevasta SER - jätteestä vastaa jätteen haltija.

#### 2. Tuotteiden ominaisuudet

Esitteissä määritellyt tuotteiden ulkonäköä, rakennetta tai teknisiä ominaisuuksia koskevat tiedot ovat myyjää sitovia vain erikseen vahvistettaessa. Jatkuvan tuotekehityksen vuoksi pidätämme oikeuden tuotemuutoksiin.

#### 3. Tilauksia koskevat muutokset ja peruutukset

Ostajan on viipymättä kirjallisesti ilmoitettava mahdollisista muutoksista ja peruutuksista. Muutokset tai peruutukset on tehtävä 14 päivää ennen vahvistettua toimitusaikaa. Lisävarusteltujen tuotteiden tilausten muuttamisesta tai peruuttamisesta on aina sovittava erikseen. Myyjällä on oikeus laskuttaa ostajalta, myöhemmin kuin kun 14 päivää, peruutetun tai muutetun tuotteen senhetkisen valmiusasteen mukainen arvo. Muutetun tilauksen uusi toimitusaika lasketaan alkavaksi muutospäivästä, ellei muuta sovita. Tilaaaja voi muuttaa toimitusaikaa vähintään 14 päivää ennen vahvistettua toimitusaikaa, tämän jälkeen tehtyä toimitusajan muutosta ei huomioida vaan tilaaaja osoittaa tarvittaessa muun kuin tilauksessa olevan toimitusosoitteen omalla kustannuksellaan.

#### 4. Palautukset

Myyjä ei ota vastaan palautuksia ilman erillistä sopimusta. Tavaraa koskevat huomautukset on tehtävä kahdeksan päivän kuluessa vastaanottamisesta. Palautuksesta on aina etukäteen sovittava edustajamme kanssa. Vakiotuotteiden palautuksesta, joka ei johdu myyjän virheestä, hyvitetään enintään 80 %. Palautusoikeus koskee vain vakiomyyntiohjelman kuuluvia, lisävarusteettomia tuotteita, jotka ovat käyttämättömiä, vahingoittumattomia ja alkuperäisissä pakkauksissaan.

#### 5. Vakuutukset

Tilaaaja vastaa tavaran kuljetuksesta ja kuljetusvakuutuksesta.

#### 6. Takuut

Takuu-aika Suomessa on raaka-aine- ja valmistusvirheiden varalta kaksi (2) vuotta Suomen Kylmäliikkeiden liiton voimassa olevien sopimusehtojen (KYLA 05) mukaisesti. Takuu koskee Suomeen ensimmäiselle ostajalle myytyjä laitteita.

Takuun voimassaolo edellyttää, että

- tuote on asennettu toimitettujen asennusohjeiden mukaisesti
- tuotetta käytetään ainoastaan sille suunniteltuun tarkoitukseen
- tuotetta on käytetty ja hoidettu toimitettujen ohjeiden mukaisesti
- huoltotyöt on tehnyt valtuutettu huoltoliike

Vian ilmettyä tulee välittömästi ottaa yhteyttä myyjään tai tehtaan valtuuttamaan huoltoliikkeeseen, joka päättää, miten huoltotyö suoritetaan. Vikailmoituksesta tulee käydä ilmi:

- tuotteen merkki, malli ja valmistusnumero
- vian laatu sekä olosuhteet, joissa se ilmenee
- myyjäliikkeen nimi
- tilauksen, lähetysluettelon tai ostolaskun numero, joiden avulla takuun voimassaolo voidaan todeta

#### 7. Muut ehdot

Kylmäalan toimitusehdot (KYLA 05).

# FESTIVO

Suomen Kotikylmiö Oy on osa suomalaista Festivo-Porkka Groupia. Kaikki Festivo-tuotteet valmistetaan Hollolassa, jossa sijaitsee Suomen Kotikylmiö Oy:n tehdas, tuotekehitys, hallinto, näyttelytila sekä tehtaan oma huolto- ja varaosapalvelu.

Festivo on aito kotimainen avainlipputuote. Festivo-tunnus kylmälaitteesi etupaneelissa on siis lupaus suomalaisesta laadusta, joka syntyy vuosikymmenten kokemuksesta, vahvoista materiaaleista sekä ajan myötä toimiviksi havaituista rakenteista ja ratkaisuisista.

Suomen Kotikylmiö Oy  
Ravitie 3, FIN-15860 Hollola  
Tel. +358 (0)10 201 9200  
[festivo@festivo.fi](mailto:festivo@festivo.fi)

Festivo service  
Ravitie 3, FIN-15860 Hollola  
Tel. +358 (0)3 553 8681  
[service@festivo.fi](mailto:service@festivo.fi)